

BUREAUX SERIE KALISTE

DESCRIPTION DU PRODUIT


✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLATEAU ET STRUCTURE

- Panneau de particules surfacé mélaminé haute résistance (densité 620 Kg/m³), épaisseur de 25 mm.
- Traitement anti-abrasif.
- Chants plaqués en ABS 2 mm antichocs ainsi que des ¼ de rond de 2 mm.
- Fixation avec la structure par inserts métalliques anti-arrachements.
- Equipé de vérins réglables.

+ de 100 coloris disponibles sur demande.

Coloris standards



PEINTURE

- **TRAITEMENT** : Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie. Testé selon la norme UNE-EN-ISO9227.
- **RECOUVREMENT** : en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes.
- **FINITIONS** : propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190°. Texturé et lisse (R9006).

ÉCOLOGIE

- Matières premières **100% recyclables**.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables.
- Considérations écologiques avec partners (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).
- Certifié **Pannello ecologico / Panneau ecologique** ; Certifié FSC, code CQ-COC-000001 conforme à FSC-STD-40-004 (vers.2). FSC est un label environnemental garantissant la provenance des panneaux de forêts gérées durablement.
- Pourcentage de recyclage du mobilier fabriqué par SP-Office : **98% recyclables**.



CERTIFICATS ET NORMES

- UNE-EN-ISO 9001 Qualité – systèmes de gestion de qualité.
- UNE-EN-ISO 14001 Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement.
- UNI EN 527-3:2003 Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 3 : méthodes d'essai pour la détermination de stabilité et de la résistance mécanique de la structure.
- NF EN 717-1 Panneaux à base de bois - Emission de formaldéhyde : classe E1, panneau à faible contenu, émission < à 0,124 mg/m³ (A+).
- Certifié **Pannello ecologico / Panneau ecologique** ; Certifié FSC, code CQ-COC-000001 conforme à FSC-STD-40-004 (vers.2).
- Certifié IIème classe de réaction au feu (panneau).



GARANTIE

Tous les articles **SP-Office** ont une garantie de **10 ans**. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation.

NETTOYAGE

- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyants domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc...
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'article avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

BUREAUX SERIE KALISTE


DESCRIPTION DU PRODUIT

DIMENSIONS

Possibilité de fabrication hors dimensions standards.

BUREAU AVEC PANNEAUX PANNELLED DESK


Scrivania pannellata con gamba p.80



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
K80 080	80	80	74
K80 100	100	80	74
K80 120	120	80	74
K80 140	140	80	74
K80 160	160	80	74
K80 180	180	80	74

BUREAU AVEC PANNEAUX PANNELLED DESK


Scrivania pannellata con gamba p.58



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
K58 080	80	80	74
K58 100	100	80	74
K58 120	120	80	74
K58 140	140	80	74
K58 160	160	80	74
K58 180	180	80	74

RETOUR UNIVERSAL SUSPENDED TYPING DESK UNIVERSAL

Dattilo appeso universale



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
X20 080	80	60	74
X20 100	100	60	74
X20 120	120	60	74

RETOUR INDIPENDANT FREE-STANDING TYPING DESK


Dattilo indipendente con gamba p.58



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
K30 080	80	60	74
K30 100	100	60	74
K30 120	120	60	74

TABLE DE RÉUNION CONFERENCE TABLE


Tavolo riunione



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
K40 240	240	100	74

TABLE DE RÉUNION OVALE OVAL CONFERENCE TABLE

Tavolo riunione ovale



CODE	L	P	H
CODE	W	D	H
Codice	l	p	H
K40 200	200	100	74

OPTIONS

Les structures KALISTE peuvent être combinées avec des accessoires pour le montage de voile de fond, de panneaux écrans, de goulottes passes câbles verticalement et horizontalement.

